

Kleinpferdeanhänger Typ Pony FSPT II

Neu konstruierte Polyesterhaube in aerodynamischer Form für optimale Leichtzügigkeit.

- 2 getönte Aufstellfenster, 4-fach einstellbar
- Innenbeleuchtung vorn mit Schalter
- Heunetzöse in Polyesterhaube einlamiert
- Planenroller an der Rückseite nach innen aufrollbar im Heckspoiler (keine Schmutzablagerung z.B. Wasser, etc.).



Grundausstattung

Fahrwerk:

- Wartungsfreie Gummifederachsen mit Einzelradfederung tief angeordnet für niedrige Standfläche und Spurfestigkeit
- Ruck- und stoßfreie Rückfahrautomatik
- Chassisrahmen und Stahlprofile tauchbad-feuerverzinkt
- V-Deichsel mit Deichselstützrad

Aufbau:

- Neue qualitativ hochwertige und wetterfeste Bordwände spezial beschichtet
- Aufbauteile und Stahlprofile in **verschraubter** Ausführung
- Sicherheitsboden in Naturholzausführung, 25 mm stark
- Heckklappe mit geschlossenem Schaniersystem und Rampenheber
- Seitliche Abstützung aus Spezialprofil, für äußerste Stabilität der Bordwände
- Mitteltrennwand aus Holz, schwenk- und herausnehmbar mit gepolsterten Boxenstangen
- Anbindevorrichtung innen und außen
- Rangiergriff vorn, Auftritt an Heckklappe
- Beleuchtung, mit 13 pol. Stecker, Rückfahrcheinwerfer, Begrenzungsleuchten vorn und hinten





Alu - Bordwände mit Poly-Dach silber



Mit dem neuen SCHMIDT-Pferdetransporter für zwei Kleinpferde, überzeugend durch äußerst niedriges **Leergewicht ab 480kg**, einer optimalen Fahreigenschaft durch niedrige Standfläche und abgestimmten Fahrwerk, kommen Sie schnell und sicher an Ihr Ziel.

Technische Daten

- Zul. Gesamtgewicht: 1500 kg
- Länge innen: 2,75 m
- Breite innen: 1,45 m
- Höhe innen: 1,98 m
- Länge außen: 3,95 m
- Breite außen: 1,95 m
- Höhe außen: 2,52 m



Kutschenhalterung vorn

